



朗科防护 专注品质

Sela

92-625-XX

Sela 系列防割防寒山羊皮热塑橡胶手套，高可视黑色

SELA系列 山羊皮 防割A5级，抗冲击 L2级 保暖内衬，高可视度

可选项尺寸

产品型号	尺寸	长度 ±5 mm	手掌宽度 ±3 mm	袖口宽度 ±5 mm	中指长度 ± mm
92-625-07	小	9.25	4.00	3.30	3.75
92-625-08	中	9.75	4.25	3.40	4.00
92-625-09	大	10.25	4.50	3.50	4.25
92-625-10	特大	10.50	4.75	3.60	4.50

包装：6副 / 袋 X 8 袋 = 48 副 / 箱

特性

- 耐油粒面山羊皮手掌及手背
- 防割内衬
- C200 新雪丽™ 隔热材料
- 热塑橡胶手背具冲击保护
- 75 mm长分体牛皮袖口，采用 Kevlar®的高强度纤维缝制的反光条
- 褶皱弹力腕口
- 模型切割，带梯形拇指
- 加固拇指鞍片
- 带泡沫垫手掌
- 带 75 mm袖口和内衬粒面山羊皮手套（防冲击/防油）
- 材质成分：山羊皮、二层皮、热塑橡胶、高强度合成纤维

应用范围

这款Sela 高性能手套具有出色的性能，可有效防止割伤和划伤，并且具有高耐磨等级。

应用包括：

- 设备维护
- 机器及设备
- 建筑业
- 运输及仓储
- 玻璃及建筑材料的处理
- 汽车制造业

储存和处理

用原包装在室温下保存，避免阳光直射和潮湿环境。用冷水或温水机洗，悬挂或滚筒烘干

注意：本产品具有防切割和防穿刺功能，但并不证明可深度防剪切和穿刺。应避免移动或锯齿状刀片。

预期机械额定值



- ANSI 防切割A5 级
- ANSI 防穿刺 4 级
- ANSI抗冲击 2 级
- ANSI 4抗热传导高达500° F (260° C),
- EN 388 - 3X4XX
- EN 511 - 14X

尽管本文已经采取了合理的谨慎措施，但我们不提供任何保证，也不承担任何责任。该信息仅作为产品使用和保养的一般指南提供。最终用户应自行决定产品是否适合其预期用途。

公司总部
70 Planchet Road,
Concord, Ontario,
L4K 2C7

☎ 1-905-660-6700
✉ contactus@roncosafety.com
🌐 www.roncosafety.com



Follow us @RoncoSafety

